



FX 2304 v - Die 23 cm-Einsteiger-flexayagi®

Als Vormastantenne leicht in bestehende Anlagen unterzubringen. Respektabler Gewinn im ganzen Band, einzeln oder in einer extrem kompakten 4er-Gruppe. Für ATV ebenso geeignet wie für Relais- und Direktverkehr, Packet- oder Lokal-SSB.

Frequenzbereich	1240 - 1300 MHz
elektrische Länge	4,4 λ
Anzahl der Elemente	16
Gewinn über Dipol (bei 1296)	14,2 dB !
Anpassung an 50 Ω (VSWR)	< 1:1,15
3-dB-Öffnungswinkel horizontal	29°
vertikal	30°
Gewinnbandbreite -0,8 dB	65 MHz
Vor-Rückverhältnis (180°!)	20 dB
Nebenzipfelunterdrückung	> 18 dB
Stockungsabstand +2,8 dB	45 cm
+2,5 dB	35 cm
Mastdurchmesser von / bis	Ø20 - Ø63 mm
Mastschellen	1 Stück
Windlast bei 120 km/h	18 N (1,8 kp)
bei 160 km/h	32 N (3,2 kp) 1 kp = 9,81 N
Mechanische Länge	1,2 m
Gewicht kpl. mit Mastschellen	0,6 kg !
Versandlänge ca.	1,2 m